

Nyílászárók festése ellenőrző lista

Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/1

Festés dátuma: _____

Lefestendő nyílászárók száma _____

Milyen eszközökre lesz szükség...

Név:	Beszerzés helye:	Ár (szükség esetén):	kész:
Szerszámok:			
Spakli, lehúzó rács, csiszolóblokk, vödör	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Teddy henger, ecsetek, létra	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Festőruha, csákó, kesztyű	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Csiszolópapír	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Fedőfólia, festőszalag 5 cm-es	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Festékdózszer (szükség esetén)	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Anyagok:			
Festék (a felületek mérete alapján)	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Alapozó (szükség esetén)	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Színezőanyag (ha kell)	_____	_____	<input type="checkbox"/>
Glettelő anyag (felület javításhoz)	_____	_____	<input type="checkbox"/>
(fához való glettelőanyag)			
Össz költség:		_____	

Lépések:	Időtartam:	Egy ablakra/ajtóra kb.:
Ablak/ajtó keret (tok)		
1. Az ablakot levenni, kilincset kiszerezni	_____	15 perc <input type="checkbox"/>
2. A tokot letisztítani, ha kell csiszolni	_____	1 óra <input type="checkbox"/>
3. Spaklival leszedni mindent, ami lejön az ablakról	_____	1 óra <input type="checkbox"/>
4. Portalanítás, zsirtalanítás	_____	15-20 perc <input type="checkbox"/>
5. Hibák kijávítása gletteléssel	_____	30 perc <input type="checkbox"/>
6. Ha glettelünk: felület csiszolása	_____	1 óra <input type="checkbox"/>
7. Letakarások	_____	15 perc <input type="checkbox"/>
8. Alapozó festés (szükség esetén)	_____	30 perc /kézszáraz <input type="checkbox"/>
9. festés , száradás <i>(festéktől függően több rétegben)</i>	_____	30 perc /kézszáraz <input type="checkbox"/>
(kézszáraz, azaz lehet a következő réteget felvinni. Teljes száradás: Ez lehet akár 24 óra is!)		

Nyílászárók festése ellenőrző lista

Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/2

Lépések: **Időtartam:** **Egy ablakra/ajtóra kb.:**

Ablakok/ajtók

10. Az ablakot vízszintesen elhelyezni	_____	15 perc	<input type="checkbox"/>
11. Az ablakot letisztítani	_____	15 perc	<input type="checkbox"/>
12. Letakarások , körbe az üveget, hogy ne legyen festékes	_____	15 perc	<input type="checkbox"/>
13. Spaklival leszedni mindent, ami lejön az ablakról	_____	30 perc	<input type="checkbox"/>
14. Szükség esetén csiszolás	_____	1 óra	<input type="checkbox"/>
15. Portalanítás, zsírtalanítás	_____	15 perc	<input type="checkbox"/>
16. Hibák kijavítása gletteléssel	_____	30 perc	<input type="checkbox"/>
17. Ha glettelünk: felület csiszolása	_____	30 perc	<input type="checkbox"/>
18. Alapozó festés (szükség esetén)	_____	30-40 perc /kézzsáraz	<input type="checkbox"/>
(festés előtt mindkét oldalt készítsük elő a festésre : csiszolás, glettelés, tisztítás)			
19. Festés (ha kell több rétegben)	_____	30-40 perc /kézzsáraz	<input type="checkbox"/>
20. Száradás után lehet megfordítani, és ott is lefesteni	_____	4 óra	<input type="checkbox"/>

Össz idő: _____ kb. 5-7 óra / ha alapozni kellett

Egyéb tudnivalók:

Csiszolás: csak amennyire szükséges; nem kell az egész felületet, ha jó a minősége.

Ha az ablakon volt utólagos szigetelés (ragasztható szigetelő csík), akkor ezt távolítsuk el. A kisebb ragasztómaradványokat alkohollal le lehet mosni.

Az ablak festésénél. Amennyiben vízszintesen el tudtuk helyezni, akkor a festék szépen el tud terülni rajta és szép lesz a felülete. A széleknél figyeljünk a megfolyásokra.

Ne fordítsuk meg addig, amíg nem száradt meg teljesen, mert a festéket benyomhatja az alátámasztás. Ha jó idő van, akkor egész éjszaka száradhat, és akkor biztosan megmarad a szép felület.

Ha kész a festés, akkor az ablakok visszahelyezése után ne zárjuk be a szárnyakat, hagyjuk így száradni, ameddig csak lehet. Ha korán bezárjuk, akkor a találkozási pontokon összeragadhat.

Ugyanabban a lépésben, amikor a tokot csiszoljuk, lehet az ablakot is csiszolni.

Ha festékdoldót használtunk, akkor alaposan le kell tisztítani a felületet utána, és vigyázzunk, hogy ne csöpöngen le a festékdoldó, mert megmarhatja a padlót. Ezt a munkát akkor javasolt elvégezni, ha le tudtuk szerelni az ablakot, és a szabadban tudunk dolgozni rajta.

Az alapozási munkák után teljesen száraz és pormentes felületet kell létrehozunk.

A tényleges festést ne végezzük a szabadban, mert apró por szemcséket fújhat a szél a festékre, és csúnya lesz a felület. A kisebb bogarak is beleragadnak!

Ha nem alapozzuk az ablakot és a korábbi rétegre festünk, akkor az ehhez szükséges idő nagyon rövid.

A frissen festett ablakot célszerű elkeríteni a házi kedvencek elől, nehogy hozzáérjenek, vagy ráugorjanak (cica)

Tartsunk kéznél egy nedves ruhát a lecsöpöngő festék eltávolításához.

További tudnivalók:

Nyílászárók festése ellenőrző lista

Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/3

Megjegyzések:

Ellenőrző lista használata:

1. Az ellenőrző lista segít végigvezetni a teendőkön, pontosan az egymást követő lépések sorrendjében.
2. Érdemes a fejléctet kitölteni, hogy később a lista összehasonlítás szempontjából is használható legyen. Több helyiség egyidejű felújítása során használhatunk több ellenőrző listát. Ilyenkor a beszerzést egyszerre oldjuk meg, de a munkálatokat akár több személy is elvégezheti egyszerre. Ekkor a lapoknál fontos, hogy jelezzük melyik helyiségről van szó, az esetleges keveredés elkerülése érdekében.
3. A beszerzési hely későbbi áttekintés során nyújthat segítséget, ugyanígy az árak, amelyeket a későbbi munkálatok megtervezésénél irányadónak tekinthetünk. Amennyiben az interneten tájékozódunk az árakról, akkor érdemes előre beírni, mit hol fogunk beszerezni.
4. A kis jelölő négyzetek segítenek tájékozódni abban, hogy éppen hol tartunk. Vannak olyan munkálatok, amelyeknél nem folyamatosan dolgozunk, hanem éppen amikor ráérünk, ekkor a legpraktikusabb, hiszen csak a következő lépést kell terveznünk, és a listán látjuk hol tartunk.
5. Anyagmennyiség megtervezéséhez használhatjuk az online kalkulátort, ez az általános alapanyagokra vonatkozóan számol egy átlagolt mennyiséget. Ez eltérő lehet a különböző termék márkáknál, amelyeknél az üzletben kaphatunk teljes leírást.
6. A lépések mellett jelzett idő csak kalkuláció, amely arra vonatkozik, hogy egy személy, kényelmes tempóval mennyi idő alatt végez. Mivel a személyek eltérő munkavégzésre képesek, és nem számoljuk, hogy ki mennyi pihenőt iktat be, így ez csak tájékoztató jellegű.
7. Amennyiben a munkáról több információt szeretnénk, akkor a további tudnivalókra kattintva, a weboldal megfelelő része töltődik be. Itt elolvashatjuk a cikkeket.
8. A megjegyzéseket használva írjuk le az összes észrevételünket, és tapasztalatunkat, amely a következő felújításnál hasznos lehet.
9. Tegyük el az ellenőrző listát, hogy később elérhető legyen. Ezeket lefűzhetjük, így lesz egy feljegyzésünk a felújításokról. Teljes felújításnál előre tervezhetünk vele, és abban az esetben, amíg várunk kell, míg egy helyiség szárad, addig egy másik listán is haladhatunk. Mivel a lépések pontosan vannak tervezve, így szinte játék és szórakozás lesz a munka!

Hasznos munkát kíván a B&L Team Hungary csapata!