

Járólap lerakása ellenőrző lista

Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/1

Felújítás dátuma: _____

A helyiség területe (m²) _____

neve _____

Milyen eszközökre lesz szükség...

Név:

Beszerezés helye:

Ár (szükség esetén):

kész:

Szerszámok:

Fogasglettvas, vödör _____

Fugalehúzó vagy szivacs _____

Keverőszár, vízmérték _____

Csempevágó _____

Lyukfűrő _____

Anyagok: számold ki a mennyiségeket az [online kalkulátor](#) segítségével!

Járólap (a felület mérete alapján + a szegélyhez) _____

Ragasztó _____

Aljzatkiegyenlítő (ha szükséges) _____

Fugakereszt _____

Fuga anyag _____

Össz költség: _____

Lépések:

Időtartam:

Egy nagyobb szobára, kb.:

1. A szobát kipakolni _____ 2 óra

2. Régi padlózat burkolatának eltávolítása _____ 3-4 óra

3. Teljesen feltakarítani és pormentesíteni _____ 30 perc

4. Aljzatkiegyenlítőt elteríteni (ha kell) _____ 1 óra

Egy napig szárad

5. Ragasztóval leragasztani a lapokat _____ 2-3 óra

Egy napig szárad, csak ezután lehet rámenni

6. Szegélyek és a kimaradt vágások felragasztása _____ 1 óra

Hagyjuk száradni egy rövid ideig

7. Fugakereszteket eltávolítani ha kilógnak _____ 20 perc

8. Fugahézagokat kitakarítani _____ 1 óra

9. Pormentesítés _____ 30 perc

10. Fugázás és lemosás _____ 3 óra

Járólap lerakása ellenőrző lista

Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/2

Össz idő:

kb. 14-15 óra száradás nélkül

Egyéb tudnivalók:

A kipakolásnál a falakról nem kell leszedni semmit, ha nem fogunk festeni is.

Ha van régi burkolat, akkor azt el kell távolítani, így lehet a legjobban leragasztani a járólapokat.

Ha a talaj elég sima, akkor az aljzat kiegyenlítőt nem kell használni, mivel a ragasztó kitölti a hibás részeket.

Egy vödör ragasztót keverjünk be egyszerre, és keverőszárral alaposan csomómentessé kell tenni.

A ragasztót csak egy irányba húzzuk a fogas glettvassal, ügyeljünk arra, hogy egyenletesen legyen a ragasztó minden lap alatt. Ne legyenek üres részek, mert száradás után itt elrepedhet a lap, ha rálépünk. A fali csempéknél nem számít, hiszen nem kap akkora terhelést, de alapoknál ez fontos!

Ha másnap azt vesszük észre, hogy egy lap mozog, vagy feljön, akkor ezt külön ragasszuk le még egyszer.

A nem egész darabokat, azaz a vágásokat menet közben is elvégezhetjük, ám az is hasznos lehet, ha ezeket csak másnap készítjük el, mert így gyorsabban haladunk. A lapok megszáradása után, amikor már a szegélyeket is feltettük, már nem kell még egy napig száradni hagyni a járófelületet, de a frissen lerakott lapokra ne lépjünk, és ne tegyünk súlyt.

Miközben a lapokat folyamatosan tesszük le, mindig ellenőrizzük vízmértékkel, és ha magasabban van valamelyik azt korrigáljuk. A fuga kereszteteket úgy tegyük a lapok közé, hogy ne lógjon ki, kivéve, ha olyan mintát alkalmazunk, ahol ezt nem tudjuk megvalósítani. Ez esetben másnap ki kell szedni a kilógó kereszteteket.

A ragasztóba helyezett lapokat nyomjuk le, amíg egy kis anyag nem jön ki oldalt, ekkor eléggé eloszlik alatta a ragasztó, és nem lesz gond. A kijövő felesleggel nem kell törődni, ha nem túl nagy mennyiség, mert száradás után könnyen kikapartható. A fuganyílásokat úgy is ki kell takarítani, tehát ilyenkor ráérünk.

A fugakeresztet ha nem tudjuk kiszedni, akkor benne is hagyhatjuk, de ne hagyjunk bent olyat, ami kilóg!

A fugaanyag használata a termék leírásban megtalálható, amire érdemes figyelni, hogy többször töröljük le a felületet, és ne maradjon fátyolos, mert egyes anyagok megmarhatják a lapok felületét, és száradás után már nem jön le. Ehhez használhatunk szivacsot és vödröt. Többször leöblítve a szivacsot, mindenhol alaposan mossuk le a felületet.

További tudnivalók:

Megjegyzések:

Ellenőrző lista használata:

1. Az ellenőrző lista segít végigvezetni a teendőkön, pontosan az egymást követő lépések sorrendjében.
2. Érdeemes a fejléctet kitölteni, hogy később a lista összehasonlítás szempontjából is használható legyen. Több helyiség egyidejű felújítása során, használhatunk több ellenőrző listát. Ilyenkor a beszerzést egyszerre oldjuk meg, de a munkálatokat akár több személy is elvégezheti egyszerre. Ekkor a lapoknál fontos, hogy jelezzük melyik helyiségről van szó, az esetleges keveredés elkerülése érdekében.
3. A beszerzési hely későbbi áttekintés során nyújthat segítséget, ugyanígy az árak, amelyeket a későbbi munkálatok megtervezésénél irányadónak tekinthetünk. Amennyiben az interneten tájékozódunk az árakról, akkor érdemes előre beírni, mit hol fogunk beszerezni.
4. A kis jelölő négyzetek segítenek tájékozódni abban, hogy éppen hol tartunk. Vannak olyan munkálatok, amelyeknél nem folyamatosan dolgozunk, hanem éppen amikor ráérünk, ekkor a legpraktikusabb, hiszen csak a következő lépést kell terveznünk, és a listán látjuk hol tartunk.
5. Anyagmennyiség megtervezéséhez használhatjuk az online kalkulátort, ez az általános alapanyagokra vonatkozóan számol egy átlagolt mennyiséget. Ez eltérő lehet a különböző termék márkáknál, amelyeknél az üzletben kaphatunk teljes leírást.
6. A lépések mellett jelzett idő csak kalkuláció, amely arra vonatkozik, hogy egy személy, kényelmes tempóval mennyi idő alatt végez. Mivel a személyek eltérő munkavégzésre képesek, és nem számoljuk, hogy ki mennyi pihenőt iktat be, így ez csak tájékoztató jellegű.
7. Amennyiben a munkáról több információt szeretnénk, akkor a további tudnivalókra kattintva, a weboldal megfelelő része töltődik be. Itt elolvashatjuk a cikkeket.
8. A megjegyzéseket használva írjuk le az összes észrevételünket, és tapasztalatunkat, amely a következő felújításnál hasznos lehet.
9. Tegyük el az ellenőrző listát, hogy később elérhető legyen. Ezeket lefűzhetjük, így lesz egy feljegyzésünk a felújításokról. Teljes felújításnál előre tervezhetünk vele, és abban az esetben, amíg várnunk kell, míg egy helyiség szárad, addig egy másik listán is haladhatunk. Mivel a lépések pontosan vannak tervezve, így szinte játék és szórakozás lesz a munka!

Hasznos munkát kíván a B&L Team Hungary csapata!